



Profesjonalna drukarka etykiet

PT-E310BTVP

Zaprojektowana z myślą o elektrykach i instalatorach sieci

Urządzenie PT-E310BT to profesjonalne rozwiązanie do etykietowania każdej instalacji elektrycznej lub teleinformatycznej. Zapewnienie wyraźnego oznakowania kabli, przewodów, przełączników i gniazd za pomocą trwałych, wytrzymałych etykiet jest kluczowe w pracy elektryków, instalatorów sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i systemów bezpieczeństwa. Model PT-E310BT posiada wbudowane branżowe funkcje, przyciski umożliwiające bezpośrednie przejście do wykonywania typowych zadań, a także łączność Bluetooth, by zapewnić szybkie i wydajne drukowanie w dowolnym miejscu.

PT-E310BTVP



Najważniejsze cechy:

- Tworzenie trwałych etykiet korzystając z łatwych w użyciu funkcji dostępnych bezpośrednio w urządzeniu, za pomocą oprogramowania komputerowego lub po prostu połącz drukarkę ze smartfonem lub tabletem przez interfejs Bluetooth i użyj aplikacji Brother Pro Label Tool
- Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny
- Drukuj trwałe etykiety o szerokości do 18 mm
- Prędkość druku do 20 mm/s oraz wbudowany obcinak z trybem pauzy cięcia dla zmniejszenia ilości odpadów
- Sześć przycisków funkcyjnych, za pomocą których łatwo utworzysz etykiety ogólnego przeznaczenia, etykiety na panele czołowe, flagi/owijki na kable, etykiety do oznaczania łączówek i paneli krosowych
- Drukuj etykiety z kodem QR/kodem kreskowym 2D i logo
- Urządzenie kompatybilne z taśmami Brother z serii Pro, które zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań przemysłowych i zapewniają odporność na wodę, ścieranie, chemikalia i skrajne temperatury



brother
at your side

Dane ogólne

Zawartość opakowania

Drukarka etykiet PT-E310BT,
Akumulator litowo-jonowy, kabel USB-C
(1m, czarny), 1x taśma z mocnym
klejem 18mm czarne znaki na żółtym tle,
dokumentacja, walizka

Obsługiwane języki

20 (Angielski, Niemiecki, Francuski,
Hiszpański, Portugalski, Portugalski
(Brazylia), Włoski, Niderlandzki,
Duński, Norweski, Szwedzki, Fiński,
Węgierski, Czeski, Polski, Rumuński,
Słoweński, Słowacki, Chorwacki,
Turecki)

Waga i wymiary

Samo urządzenie

(szer.) x (gł.) x (wys.)
135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm

Waga (kg)

0,785 kg

Drukowanie

Rozdzielczość druku

180 dpi/128 punktów

Maksymalna prędkość druku

Zasilacz USB-PD
(PA-AD-004): 20 mm/s
Baterie: 20 mm/s

Maksymalna szerokość druku (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Maksymalna wysokość druku (mm)

15,8 mm

Obcinak

Ręczny

Typ obcinaka

Mechanizm nożycowy

Dedykowane funkcje do typowych zadań

Etykieta ogólnego przeznaczenia | Panel czolowy

Owijka kabla | Flaga kablowa

Krosownica | Łączówka

Rurka termokurczliwa | Zaawansowana serializacja

Konstrukcja

Typ konstrukcji

Przenośna

Klawiatura

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Oznaczenia na przyciskach

Tekst

Kolor obudowy

Pomarańczowy & czarny

Materiał klawiatury

Guma

Liczba przycisków

64

Wyświetlacz

Rozmiar wyświetlacza LCD

67 mm x 40 mm

Podgląd

Podgląd rzeczywisty

Podświetlenie

Tak

Specyfikacja wyświetlacza LCD

Graficzny, 128 x 56 punktów

Tekst widoczny na wyświetlaczu LCD

16 znaków x 3 wiersze
(wykorzystuje 15 znaków x 2 wiersze)

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy
BA-E001

Zasilacz USB-PD
PA-AD-004 (do kupienia oddzielnie)

Automatyczne wyłączenie
Przy zasilaniu baterijnym: 20 min.
(Wył., 10 min. ~ 1 godz.)

Przy zasilaniu z USB: 20 min.
(Wył., 10 min. ~ 12 godz.)

Interfejsy

Połączenie z komputerem
Tak

Bluetooth
Wersja 5.0 (SPP/iAP)

MFi
Tak (3.0)

Interfejsy
USB, Bluetooth

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

Zgodność z oprogramowaniem & aplikacjami

Oprogramowanie
P-touch Editor

Aplikacja
Brother Pro Label Tool

Kompatybilne systemy operacyjne

Android
9, 10, 11, 12, 13

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

iOS
15, 16

Pamięć

Maksymalna liczba znaków na etykietę
1 800

Pamięć etykiet
99

Projektowanie etykiet (oprogramowanie)

Liczba znaków (bez spacji)
684

Liczba znaków akcentowanych
147

Liczba symboli
476

Rozmiary znaków
7 rozmiarów
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Szerokości znaków
5 szerokości (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Czcionki
7 czcionek
(Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)

Style pisma
10 stylów
(Normalny/Pogrubienie/Obrys/Cień/
Pełny/Kursywa/Kursywa +
Pogrubienie/Kursywa + Obrys/Kursywa
+ cień/Kursywa Pełny)

Ramki
7

Podkreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Przekreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Kody kreskowe
11 czcionek
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-
128(UCC/ EAN128), CODE128, kod
QR, Datamatrix)

Kody kreskowe 1D tylko dla
przesłanych szablonów; RSS-14
(Standardowy, Obcięty, Spiętrzony,
Spiętrzony Wielokierunkowy),
Ograniczony RSS, Rozszerzony RSS
(Standardowy, Spiętrzony)

Kody kreskowe 2D tylko dla
przesłanych szablonów; PDF417,
AztecCode

Formatowanie etykiet (oprogramowanie)

Bufor tekstu
Maksymalnie 1800 znaków

Druk kilku wierszy (maks.)
5 wierszy

Drukowanie kilku bloków (maks.)
99 bloków

Minimalna długość etykiety
30 mm

Ustawienia długości taśmy
Auto, 25 ~ 300 mm (w zależności
od ustawienia typu etykiety)

Ustawienia marginesów taśmy
1. Duży margines
2. Mały margines
3. Druk ciągły
4. Brak cięcia
5. Taśma specjalna

Wyrównanie w poziomie
Do lewej, Do środka, Do prawej,
Wyjustowanie

Wstawianie / zastępowanie tekstu
Tylko wstawianie

Drukowanie (oprogramowanie)

Drukowanie wielu kopii etykiety (Powtarzanie)
Tak (1-99)

Druk w odbiciu lustrzanym
Tak

Numerowanie
Tak (1-99)
Tryb równoczesny, zaawansowany,
ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy

Podgląd wydruku
Tak

Druk pionowy
Tak (ustawienie typu etykiety)

Druk obrócony (do oznaczania kabli)
Obróć raz | Obróć i powtórz