



Profesjonalna drukarka etykiet

PT-E560BTSP

Drukuj gdziekolwiek jesteś, trwale i zgodne ze standardami branżowymi, etykiety.

Czytelne oznakowanie i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie w każdej instalacji elektrycznej. Wyposażona w duży wyświetlacz graficzny oraz dedykowane funkcje do typowych zadań, takich jak tworzenie oznaczeń na skrzynki bezpieczników, tablice rozdzielcze, przewody, gniazda, rozdzielnice i kable, drukarka PT-E560BT to idealny partner do wykonywania trwałych i wytrzymałych etykiet na żądanie. Zintegrowany interfejs Bluetooth zapewnia elastyczność, umożliwiając drukowanie naklejek z komputera lub smartfona za pomocą aplikacji Brother Pro Label Tool i bezpłatnego oprogramowania do edycji etykiet.

PT-E560BTSP



Najważniejsze cechy:

- Tworzenie trwałych etykiet korzystając z łatwych w użyciu funkcji dostępnych bezpośrednio w urządzeniu, za pomocą oprogramowania komputerowego lub po prostu połącz drukarkę ze smartfonem lub tabletem przez interfejs Bluetooth i użyj aplikacji Brother Pro Label Tool
- Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny
- Drukuj trwale etykiety o szerokości do 24 mm
- Duża prędkość druku do 30 mm/s i automatyczny obcinak z opcją pełnego cięcia lub połowicznego do drukowania na jednym odcinku taśmy wielu etykiet, które można łatwo oddzielać od podkładu
- Sześć przycisków funkcyjnych, za pomocą których łatwo utworzysz etykiety ogólnego przeznaczenia, etykiety na panele czołowe, flagi/owijki na kable, etykiety do oznaczania łączówek i paneli krosowych
- Drukuj etykiety z kodem QR/kodem kreskowym 2D i logo
- Urządzenie kompatybilne z taśmami Brother z serii Pro, które zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań przemysłowych i zapewniają odporność na wodę, ścieranie, chemikalia i skrajne temperatury
- W zestawie znajdują się 4 taśmy specjalistyczne, z którymi łatwo zapewnisz zgodność z przepisami dotyczącymi okablowania



brother
at your side

Dane ogólne

Zawartość zestawu

Drukarka etykiet PT-E560BT,
Akumulator litowo-jonowy, Kabel USB-C (1m, czarny), 1x taśma identyfikacyjna Flexi ID 12mm czarne znaki na białym tle / 1x taśma z mocnym klejem 18mm czarne znaki na białym tle / 1x taśma z mocnym klejem 24mm czarne znaki na białym tle / 1x taśma z mocnym klejem 24mm czarne znaki na żółtym tle, dokumentacja, walizka

Obsługiwane języki

20 (Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Portugalski, Portugalski (Brazylia), Włoski, Niderlandzki, Duński, Norweski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Czeski, Polski, Rumuński, Słoweński, Słowacki, Chorwacki, Turecki)

Waga i wymiary

Samo urządzenie

(szer.) x (gł.) x (wys.)
132 mm x 244 mm x 80 mm

Waga (kg)

1,05 kg

Drukowanie

Rozdzielczość druku

180 dpi / 128 punktów

Maksymalna prędkość druku

Zasilacz USB-PD (PA-AD-004): 30 mm/s
Baterie: 20 mm/s

Maksymalna szerokość druku (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Maksymalna wysokość druku (mm)

18 mm

Obcinak

Automatyczny z opcją pełnego cięcia lub połowicznego (pozostawiania nieprzeciętej warstwy podkładowej)

Typ obcinaka

Pełne cięcie
Nacinanie samej etykiety bez podkładu

Dedykowane funkcje do typowych zadań

Etykieta ogólnego przeznaczenia | Panel czołowy
Owijka kabla | Flaga kablowa
Krosownica | Łączówka
Rurka termokurczliwa | Zaawansowana serializacja

Konstrukcja

Typ konstrukcji

Przeñośna

Kolor obudowy

Pomarańczowy & czarny

Klawiatura

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Materiał klawiatury

Guma

Oznaczenia na przyciskach

Tekst

Liczba przycisków

70

Wyświetlacz

Rozmiar wyświetlacza LCD

75 mm x 45 mm

Specyfikacja wyświetlacza LCD

Graficzny, 240 x 120 punktów

Podgląd

Podgląd rzeczywisty

Tekst widoczny na wyświetlaczu LCD

18 znaków x 3 wiersze
(wykorzystuje 17 znaków x 2 wiersze)

Podświetlenie

Tak

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy
BA-E001

Zasilacz USB-PD
PA-AD-004 (do kupienia oddzielnie)

Automatyczne wyłączenie

Przy zasilaniu bateryjnym:
20min. (Wył., 10 min. ~ 1 godz.)

Przy zasilaniu z USB:
20 min. (Wył., 10 min. ~ 12 godz.)

Interfejsy

Połączenie z komputerem
Tak

Bluetooth
Wersja 5.0 (SPP/iAP)

MFi
Tak (3.0)

Interfejsy
USB, Bluetooth

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

Zgodność z oprogramowaniem & aplikacjami

Oprogramowanie
P-touch Editor

Aplikacja
Brother Pro Label Tool

Kompatybilne systemy operacyjne

Android
9, 10, 11, 12, 13

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

iOS
15, 16

Pamięć

Maksymalna liczba znaków na etykietę
1 800

Pamięć etykiet
99

Projektowanie etykiet (oprogramowanie)

Liczba znaków (bez spacji)
684

Liczba znaków akcentowanych
147

Liczba symboli
476

Rozmiary znaków
8 rozmiarów
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Szerokości znaków
5 szerokości (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Czcionki
14 czcionek
(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic)

Style pisma
10 stylów
(Normalny/Pogrubienie/Obrys/Cień/
Pełny/Kursywa/Kursywa +
Pogrubienie/Kursywa + Obrys/Kursywa
+ cień/Kursywa Pełny)

Ramki
7

Podkreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Przekreślenie
Tak (jeden ze stylów)

Kody kreskowe
11 rodzajów
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-
128(UCC/ EAN128), CODE128, kod
QR, Datamatrix)

Kody kreskowe 1D tylko
dla przesłanych szablonów;
RSS-14 (Standardowy, Obcięty,
Spiętrzony, Spiętrzony Wielokierunkowy),
Ograniczony RSS, Rozszerzony RSS
(Standardowy, Spiętrzony)

Kody kreskowe 2D tylko
dla przesłanych szablonów;
PDF417, AztecCode

Formatowanie etykiet (oprogramowanie)

Bufor tekstu
Maksymalnie 1800
znaków

Druk kilku wierszy (maks.)
7 wierszy (przy użyciu etykiety
o szerokości 24 mm)

Drukowanie kilku bloków (maks.)
99 bloków

Minimalna długość etykiety
30 mm

Ustawienia długości taśmy
Auto, 10 ~ 999 mm (w zależności
od ustawienia typu etykiety)

Ustawienia marginesów taśmy

1. Pełny: Nie / Połowa: Tak
2. Pełny: Tak / Połowa: Tak
3. Pełny: Nie / Połowa: Nie
4. Pełny Tak / Połowa: Nie
5. Pełny: Nie / Połowa: Tak + Wydruk łańcuchowy
6. Pełny: Tak / Połowa: Tak + Wydruk łańcuchowy
7. Pełny: Nie / Połowa: Nie + Wydruk łańcuchowy
8. Pełny: Tak / Połowa: Nie + Wydruk łańcuchowy
9. Taśma specjalna

Wyrównanie w poziomie

Do lewej, Do środka, Do prawej,
Wyjustowanie

Wstawianie / zastępowanie tekstu

Tylko wstawianie

Formatowanie wiersza

Tak

Drukowanie (oprogramowanie)

Drukowanie wielu kopii etykiety (Powtarzanie)
Tak (1-99)

Druk w odbiciu lustrzanym
Tak

Numerowanie
Tak (1-99)
Tryb równoczesny, zaawansowany,
ósemkowy, dziesiętny, szesnastkowy

Podgląd wydruku
Tak

Druk pionowy
Tak (ustawienie typu etykiety)

Druk obrocony (do oznaczania kabli)
Obróć raz | Obróć i powtórz